

四川颜料供应商

发布日期: 2025-09-17 | 阅读量: 107

Yellow1400产品技术指标说明书产品名称颜料索引:C.I.PigmentYellow14(C.I.21095)连泓品名:Yellow1400CASNo.:5468-75-7化学类别:双偶氮类推荐应用:PEPP对抗产品:国产2GS产品特性:该产品在丙烯酸树脂中呈现绿光黄色、高遮盖力、耐高温、耐迁移佳、成本低廉。物理性质外观色相:绿光黄色比重(water=1):1.14-1.52比表面积(m²/g):35-53平均粒径(nm):80-120吸油量(g/100g):40~60耐光级数(LightFastnesswhere1~8Scale)全色:5冲淡(1:10):3-4热稳定性全色:200°C注意事项以上资料只提供指引。重要的是,客户需要评估自己的树脂系统中的任何产品,以确定是否适用□Yellow 1912R 产品技术指针说明书。四川颜料供应商

Red2542产品技术指标说明书产品名称颜料索引:C.I.PigmentRed254□56110□连泓品名:Red2542CASNo.:84632-65-5化学类别:吡咯并吡咯二酮颜料推荐应用:主要应用耐高温对抗产品:国产2542产品特性:鲜艳度高,流动性佳,高光泽、无卤适合在UV油墨体系物理性质外观色相:红色比重(water=1):2.0吸油量(ml/100g):45~55PH□6.5-7.5耐光级数(LightFastnesswhere1-8Scale)全色:7-8级冲淡(1:10):5-6级热稳定性全色:250°C耐溶剂耐酸性□2%Hcl□□5级耐碱性□1%NaOH□□5级耐MEK□5级耐醇:5级注意事项以上资料只提供指引。重要的是,客户需要评估自己的树脂系统中的任何产品,以确定是否适用。奉贤区颜料供应Red 1760 产品技术指标说明书。

Blue1535产品技术指标说明书产品名称颜料索引:C.I.PigmentBlue15:3(C.I.74160)连泓品名:Blue1535CASNo.:147-14-8化学类别:酞青类推荐应用:PEPPPVCPSPBTPA对抗产品:BASF7072产品特性:高艳度红相蓝色、着色力强、***的耐光耐热性、综合牢度性能优异,可广泛应用于通用、工程及特种,但Hope注塑制品,会影响翘曲变形,不建议使用物理性质外观色相:红相蓝色粉末比重(water=1):1.59比表面积(m²/g):40平均粒径(nm):123吸油量(g/100g):40耐光级数(LightFastnesswhere1~8Scale)全色:8冲淡(1:10):7热稳定性全色:280°C注意事项以上资料只提供指引。重要的是,客户需要评估自己的树脂系统中的任何产品,以确定是否适用。

Yellow1801产品技术指标说明书产品名称颜料索引:C.I.PigmentYellow180(C.I.13960)连泓品名:Yellow1801CASNo.:77804-81-5化学类别:苯并咪唑酮类推荐应用:PEPPPVCPSPBT对抗产品:ClariantPVFastHG产品特性:绿光黄色,优良的牢固性,稳定性,着色力强,耐炫光性好,在HOPE注塑制品,不会引起尺寸变形,软硬制PVC耐晒牢度佳及耐迁移性,符合食品卫生要求物理性质外观色相:绿光黄色粉末比重(water=1):1.56比表面积(m²/g):50-60平均粒径(nm):200-500吸油量(g/100g):55耐光级数(LightFastnesswhere1~8Scale)全色:7-8冲淡(1:10):6热稳定性全色:260°C注意事项以上资料只提供指引。重要的是,客户需要评估自己的

树脂系统中的任何产品，以确定是否适用□Yellow 1220 产品技术指标说明书。

industryTemplateRed 5312P 产品技术指标说明书。无机颜料厂家电话

Yellow HGR 产品技术指针说明书。四川颜料供应商

Yellow1912R产品技术指针说明书产品名称颜料索引:C.I.PigmentYellow191(C.I.18795)连泓品名:Yellow1912RCASNo.:129423-54-7化学类别:单偶氮钙盐色淀类推荐应用:PEPPABSPVC对抗产品:ClariantYellowHGR产品特性:红光黄色,耐热性***,有良好得耐光强度及优异的耐迁移性,且优越的性价比,广泛应用于耐高温塑料制品,低浓度配方仍保持一定的综合水平,HDPE注塑不产生尺寸变形,在生产母粒制品中,Y-1912已改善亲水性问题物理性质外观色相:红光黄色粉末比重(water=1):1.25-1.36比表面积(m²/g):22-26平均粒径(nm):180-220吸油量(g/100g):60耐光级数(LightFastnesswhere1~8Scale)全色:7冲淡(1:10):5热稳定性全色:280°C注意事项以上资料只提供指引。重要的是,客户需要评估自己的树脂系统中的任何产品,以确定是否适用。四川颜料供应商